

CO2 Manager

コンパクトCO2濃度測定器

厚生労働省推奨基準

厚生労働省より、集団感染発生リスク回避の為、室内の二酸化炭素濃度は1,000ppm以下を維持するように提示されております。



価格:20,000円(税込)
サイズ・重さ:93×72×42mm
温度測定範囲:-10~60°C(±2°C)
湿度測定範囲:5%~99%RH(±5%RH)
CO2濃度測定範囲:400~5000ppm
入力充電:DC5V
待機時間:約100時間
商品内容:CO2濃度測定器×1、USBケーブル×1、説明書×1

※空間全体を測定するものではなく機器周辺を測定するものです。
※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。

CO2 = 二酸化炭素の濃度で換気のタイミングがわかる
集団感染発生の予防に最適

CO2 Manager mini

コンパクトCO2濃度測定器

価格:15,000円(税込)
サイズ・重さ:70×48×82mm、97g
温度測定範囲:-10~50°C
湿度測定範囲:20%~85%RH
CO2濃度
測定範囲:400~5000ppm(±50ppm+5%)
電池容量:1600mAhリチウムイオン電池
充電方式:microUSB充電方式
充電時間:2~4時間
入力電圧:DC5V
商品内容:CO2濃度測定器×1、USBケーブル×1、説明書×1

※空間全体を測定するものではなく機器周辺を測定するものです。
※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。



<ご使用上の注意> ●本来の用途以外使用しないでください。●小さなお子さまの手の届くところには本製品を置かないでください。●内蔵リチウム電池、標準のDC-5V充電器を使用して下さい。●磁石を磁気テープ、磁気カード、切符または時計に近づけると、磁気記録が破壊されたり、磁化されて使用できなくなることがあります。●使用中は、数値の偏差を避けるために、空気の入口と出口をふさがらないでください。●ほこりの多い環境では空気の質が悪いので、寿命を伸ばすために頻りに使用しないでください。●不正確な値を避けたり、デバイスの内部回路の故障を引き起こしたりしないように、高温・高湿度の場所や強い磁気の近くで使用しないでください。●0°C~40°Cの温度範囲でご使用ください。●機器・付属品は-20°C~55°Cの温度範囲で保管して下さい。●周囲温度が低すぎたり高すぎたりすると故障の原因となります。●損傷を防ぐために、ピンやその他の鋭利なものを空気の出入口又は充電口に使用しないでください。●製品の分解や改造はしないでください。●強い振動や、衝撃を加えないでください。●本製品は電気製品ですので水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。高温や多湿になる場所(火や温風ヒーターのそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。誤作動や、ディスプレイ画面/バッテリー/ケース/回路などの破損のリスクが発生する可能性があります。●本機が汚れた場合は、乾燥した柔らかい布で表面の汚れを拭き取って下さい。アルコール、シンナー、ベンジンなどで拭くと変形や偏食のおそれがあります。●端子をショートさせないでください。●ショートの原因となる端子の変形や端子内に異物の混入や付着がないことをご確認ください。●公衆無線LANへの接続を行わないでください。

【お問い合わせ】

ドリーム・トラスト株式会社 TEL:022-341-9728 FAX:022-341-9721
HP: <https://dream-trust.co.jp/> Mail: dream-okyakusama@shirt.ocn.ne.jp

